

PLAN OMRÅDE 2 - DETALJER



BESKRIVELSE

**Støttemur nr. 22**

Støttemur langs innsiden av veistrekningen Villaveien, mot Villaveien nr. 22. Muren ligger i to ulike nivå og danner en høydeforskjell mellom veistrekningen og Villaveien nr. 22, på ca. 4 meter. Muren følger veien langs et parti på ca. 25 meter.  
 Materiale: Naturstein. Blokker i ulik størrelse.  
 Utførelse: Blokkene er tørrmurt i forbandt.

**Støttemur nr. 23**

Murverk omkring garasje til Villaveien nr. 22A. To støttemurer danner innkjørsel til garasje langs Villaveien. murene er ca. 0,8 meter og 1,6 meter høye.  
 Materiale: Naturstein. Blokker med ulik størrelse, enkelte blokker er tilhogg.  
 Utførelse: Steinene er stablet ut i fra form og størrelse.

**Støttemur nr. 24**

Støttemur mellom veistrekningen Villaveien og Villaveien nr. 24 og 26.  
 To støttemurer med lengde på 13 meter og 19 meter danner høydeforskjell mellom veien og tomtene på ca 4 meter. Murene er svært tilgrodd og enkelte steder er de tildekket av jord.  
 Materiale: Naturstein. Generelt store blokker.  
 Utførelse: Blokkene er tørrmurt i forbandt.

**Støttemur nr. 25**

Støttemur langs Villaveien og innkjøring til Villaveien nr. 24 og 26. Muren strekker seg over et parti på ca. 22 meter langs veien, og har største høyde på ca. 1,5 meter. Langs veikanten ligger det en rennestein i naturstein. Et trappeløp til Villaveien nr. 28 er støpt inn i muren.  
 Materiale: Naturstein. Blokker med rektangulær sideflate. Blokkene har sideflater med ca. 0,5 meter høyde og 1,3 meter lengde.  
 Utførelse: Blokkene er tørrmurt i forbandt.

**Støttemur nr. 26**

Støttemur langs adkomstvei til Villaveien nr. 24 og 26. Støttemuren er ca. 50 meter lang og danner en plan og rettlinjert adkomstvei mellom terrenget i dalsiden og tomtene. Det er støpt inn et trappeløp og et rom for avfallscontainere i muren. Trappeløpet leder opp til et nytt plant nivå langs oversiden av adkomstveien.  
 Materiale: Betong  
 Utførelse: Betongmuren er plasstøpt i en bordforskaling med liggende bord.

**Støttemur nr. 27**

Støttemur langs adkomstvei til Villaveien nr. 24 og 26.  
 Materiale: Naturstein, blokker i ulik størrelse.  
 Utførelse: Blokkene er murt i forbandt og med mørtel i fugene.

**Støttemur nr. 28**

Støttemurer langs veiforbindelsen mellom Villaveien, Bohagenlia og Flekkebyen. Det ligger støttemurer langs begge sider av veien gjennom hele partiet. Høyden på de ulike murene varierer mellom 0,5 og 2,5 meter.  
 Materiale: Naturstein. Enkelte partier i betong. Natursteinsmurene består av blokker med varierende størrelse. Enkelte steder antyder formen på blokken bearbeiding og justering.  
 Utførelse: Natursteinsmurene langs veien er tørrmurt og blokkene er stablet i forbandt. Enkelte steder er det klare tegn på utglidning som resultat av jordtrykk og nedbør.

**Støttemur nr. 29**

Støttemur langs adkomstvei til Villaveien nr. 28. Støttemuren består av moderne byggematerialer og er anlagt senere enn de øvrige murene i området. Muren er ca. 20 meter lang og har høydeforskjell fra 1 til 2,5 meter  
 Materiale: Systemblokker i betong.  
 Utførelse: Blokkene er stablet i forbandt.

**Støttemur nr. 30**

Støttemur langs adkomstvei til Villaveien nr. 29. Støttemuren ligger langs oversiden av veien og danner en plan parkeringsplass mellom Villaveien og bolig nr. 29.  
 Materiale: Betong  
 Utførelse: Betongmuren er plasstøpt med helning inn mot terrenget.



STØTTEMUR NR. 22



STØTTEMUR NR. 22



STØTTEMUR NR. 23



STØTTEMUR NR. 24



STØTTEMUR NR. 24



STØTTEMUR NR. 25



STØTTEMUR NR. 26 og 27



STØTTEMUR NR. 29



STØTTEMUR NR. 25



STØTTEMUR NR. 28



STØTTEMUR NR. 28



STØTTEMUR NR. 28